

# CLEAR CRACK SEALANT

**CMT-59**

REVISADO EL 19/12

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Clear Drying Crack Sealant de SportMaster es un sellador de grietas de secado transparente 100 % acrílico para asfalto, concreto y superficies deportivas acrílicas existentes. La fórmula fuerte y elastomérica sella las grietas y se seca de forma transparente para minimizar las reparaciones antiestéticas, a la vez que prolonga la vida útil de las superficies deportivas de asfalto y concreto.

## USOS

Canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de pickleball y otros asfaltos o superficies recreativas deportivas y de juego existentes.

## COLOR

Blanco, transparente al secar.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y la vegetación de las grietas. Limpie con un compresor de aire o una lavadora de alta presión, según sea necesario.

## APLICACIÓN

Use el producto sin modificar. No diluir. Se aplica mejor con espátula o llana. El tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el espesor aplicado. Aplique en una superficie seca cuando no se pronostique que las temperaturas de la superficie y del aire desciendan por debajo de 10°C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas posteriores a la aplicación.

## COBERTURA

Aproximadamente, 75 a 150 pies lineales por galón, según el ancho y la profundidad de la grieta. Recomendado para grietas más pequeñas. Si se aplica en grietas de más de ¼ de pulgada de ancho, el producto puede secarse con una ligera neblina y no será completamente transparente.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua.

## PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

## GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
[www.sportmaster.net](http://www.sportmaster.net)